

# ミラーレスカメラ Z6 II の特徴と撮影実例

裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  | Z 6II<br>特徴) デュアル映像処理エンジン、AF/AE追従で最高14fpsの高速連写、AF性能の強化、ダブルスロット (CFexpress/XQDカードとSDカード)、USB給電 |
|   |  | NIKKOR Z 24-70mm f/4 S<br>ズーム全域で、画像の中心から周辺までシャープで均質な描写が得られる、高性能な常用標準ズームレンズ。                   |
|   |  | Z TELECONVERTER TC-2.0x<br>レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を2倍に拡大できるアタッチメントレンズ     |
|  |  | マウントアダプター FTZ II<br>Zシリーズカメラに装着するとNIKKOR F レンズを取り付けることができるマウントアダプター                           |

「ツツジの葉に舞い降りたクロウリハムシ」



ピクチャーコントロールシステム

「葉上の水滴」



有効画素数約2450万画素

「ランタナの彩り」



AF/AE 追従

「バッタの細部」



高速連続撮影 約5.5コマ/秒

「風に揺れる葉の連写」



高速連続撮影 (拡張) 約14コマ/秒

「連写で捉えた水の瞬間」

